

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ВРШЦА
Број: 404-11/2022-IV-09
26300 В р ш а ц
Трг победе 1
www.vrsac.com
Датум: 14.03.2022 године.

П О З И В
за прикупљање понуда
Набавка и уградња тепих стаза и теписона за потребе Градске управе Вршац

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019“) позивамо да у поступку набавке добара доставите понуду:

| | |
|--|--|
| Предмет набавке: | Набавка и уградња тепих стаза и теписона за потребе Градске управе Вршац |
| Рок за доставу понуде: | 21.03.2022 у 11 часова |
| Разматрање понуде ће се обавити: | 21.03.2022 у 11:10 часова |
| Обавезни елементи понуде: | Образац понуде из прилога Техничка спецификација |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | Најнижа понуђена цена |
| Начин достављања понуде: | Електронским путем или лично, на адресу: - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1. Вршац 26300 - Писарница - e-mail: nmilutinovic@vrsac.org.rs |
| Особа за контакт: | Наташа Миутиновић, послови јавних набавки nmilutinovic@vrsac.org.rs |

Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са знаком: **понуда за набавку бр. 404-11/2022-IV-09 Набавка и уградња тепих стаза и теписона за потребе Градске управе Вршац – не отварај**, на адресу: Градска управа града Вршца Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-mail: адресу nmilutinovic@vrsac.org.rs
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ за набавку бр. 404-11/2022-IV-09

Набавка и уградња тепих стаза и теписона за потребе Градске управе Вршац

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | |
|--|--|
| пословно име или скраћен назив: | |
| адреса седишта: | |
| овлашћено лице за потписивање уговора: | |
| особа за контакт: | |
| e-mail: | |
| телефон: | |
| факс: | |
| текући рачун: | |
| банка: | |
| матични број: | |
| шифра делатности: | |
| ПИБ број: | |

Понуду дајемо (заокружити): а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: _____

ПДВ: _____

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: _____

Рок важења понуде: _____ дана (најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда).

Рок испоруке: Комплетну испоруку Привредни субјект је у обавези да изврши, у року не дужем од 45 дана од дана закључења уговора а рок уградње је не дужи од 10 дана од дана увођења подополагача у објекат Наручиоца.

Начин, рок и услови плаћања:

Допуштен аванс: _____ (највише до 70%) уз достављање средстава обезбеђења за уговорени аванс (меница за повраћај авансног плаћања)

У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач има у реализацији предметне набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Плаћање за извршену набавку и уградњу извршиће се по испостављеној фактури. Наручилац се обавезује да исте овери од стране овлашћеног лица и да исплату изврши најкасније у року до 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017, 91/2019, 44/2021, и 44/2021 и др.- закон).

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим трошковима које Понуђач има у реализацији набавке. За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без ПДВ.

Набавка тепих стаза и теписона обухвата и набавку свих неопходних материјала, кројење, поруб, скидање постојећег теписона, чишћење пода, лепљење и постављање новог (врста лепка у складу са техничком спецификацијом). Понуђач који буде изабран дужан је да узме све мере на лицу места, обратити пажњу на карактеристична места постављања тепих стаза и теписона (степеништа, испод врата и слично).

Због специфичности места постављања тепих стаза (степеништа, испод врата и слично), као и ради увида у стање, боје и нијансе постојећих тепих стаза. Наручилац предлаже и препоручује понуђачима да пре сачињавања понуде изврше увид на лицу места. Заказивање за увид на лицу места се врши искључиво путем мејла nmilutinovic@vrsac.org.rs радним данима до петка 18.03.2022. године контакт особа Наташа Милутиновић.

Понуђач је дужан да за добра по спецификацији изврши транспорт, унесе ентеријер и постави иста на позиције по налогу наручиоца.

Радове је потребно изводити субота после 15h и завршити најкасније до недеље 23h како би се обезбедило да се лепкови могу осушити и омогућити безбедно ходање без додатне надокнаде у односу на цене исказане у обрасцу Структуре понуђене цене. Од понедељка до суботе се не могу изводити радови. Материјал се допрема према договору са овлашћеним лицем Наручиоца.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање контроле квалитета:

Добро које понуђач нуди мора у потпуности да одговара захтеваној спецификацији дефинисаној од стране Наручиоца. У случају да било који део понуђеног добра буде различит од захтеваног, понуда је неодговарајућа и одбија се као неприхватљива.

Обавезе за изабраног понуђача за тепих стазе:

Тепих стазе се постављају на равним површинама и степеништу.

Изабрани Понуђач је дужан да изврши демонтажу постојећих тепих стаза, очисти подлогу од лепкова и остатака теп трака, испоручи и постави нове тепих стазе.

Демонтиране тепих стазе се предају Наручиоцу како би Наручилац извршио преглед истих и евентуално дао налог да се све демонтиране тепих стазе или само један део превезе до места које одреди Наручилац. У случају да су неке демонтиране тепих стазе по оцени Наручиоца погодне за поновну употребу, изабрани понуђач је дужан да те демонтиране тепих стазе, по налогу Наручиоца пренесе у магацин Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да након извршене демонтаже постојећих и постављања нових тепих стаза очисти простор од отпада који је настао приликом демонтаже и постављања. Изабрани понуђач обезбеђује одговарајући лепак потребан за постављање тепих стаза, као и сав други пратећи материјал и опрему који су потребни за постављање тепих стаза о свом трошку.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Након испоруке добара, квалитативну и квантитативну контролу извршиће представник Наручиоца, у присуству представника изабраног понуђача. Обострано потписана отпремница представља доказ да су испоручена добра сагласна у погледу асортимана (врсте, квалитета и количина) са добрима која су уговорена.

Уколико се приликом контроле установи било какав квантитативни или квалитативни недостатак, представник Наручиоца је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га изабраном понуђачу, а изабрани понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Гарантни рок за испоручена добра и изведене радове је минимум 24 месеца од дана испоруке и постављања.

Рок испоруке добара

Наручилац задржава право да, изврши увид у малопродајне објекте и записнички констатује испуњеност тражених услова. Приликом транспорта робу треба заштитити од оштећења.

Комплетну испоруку Понуђач је у обавези да изврши, у року не дужем од 45 дана од дана закључења уговора а рок уградње је не дужи од 10 дана од дана увођења подополагача у објекат Наручиоца.

Место испоруке и уградње:

Испорука се врши на адресу Наручиоца: Градска управа Вршац Трг победе 1 26300 Вршац. Испоруку врши изабрани понуђач о сопственом трошку и сопственим превозом уз обавезу уношења и постављања добара у ентеријер Наручиоца.

Место и датум:

Овлашћено лице:

1) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.:

врста, техничке карактеристике (спецификације):

Предмет ове јавне набавке су добра – набавка тепих стаза и теписона и то :

| Р.бр | Назив (опис) | Јединица мере | Количина | Документација коју је потребно достаити уз понуду као доказ да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике |
|------|--|------------------|----------|--|
| 1 | Набавка једнобојног, „cut pile“ типа, теписона у бордо боји са укупном тежином минимум 2.020kg, висином газећег слоја 5 mm, употребне класе 33 и сертификатом Vfl-s1 израђеног од 100% полиамида. Теписон треба да се укроји по мери за потребе израде стаза у ходнику, подеста, степеништа и стазе у Свечаној сали, након чега је потребно да се уради обрубљивање свих крајева концем по избору инвеститора/наручиоца. | m ² | 221,8 | Декларацију или произвођачку документацију или извештај о испитивању сачињен од стране надлежне институције |
| 2 | Набавка неопренског лепка на бази растварача, који не садржи тоулен, погодан за контактано лепљење, Сарджи: >25-50% Етил ацетат; 10-20% Алифатични угљоводоник C4-11; <0,1% Бензен; 5-10% Ацетон; 0,1-<1% Розин | kg | 45 | |
| 3 | Услуга облагања степеница, кројењем на лицу места – степеник по степеник, лепљењем комплетне чеоне и газеће површине неопренским лепком који не садржи тоулен, погодан за контактано лепљење, Садржи: >25-50% Етил ацетат; 10-20% Алифатични угљоводоник C4-11; <0,1% Бензен; 5-10% Ацетон; 0,1-<1% Розин, контактном методом. Ивице на машиштима морају бити опшивене на машини за обрубљивање пре уградње. | kom | 52 | |
| 4 | Скидање старих стаза које су залепљене, скидање старог теписона са степеништа, скидање залепљеног пода у Малој сали – припрема пода у Малој сали наношењем репарационе масе како би се смањило постојећи зазор у поду 6m x 1m | | | |

| | | | | |
|----|---|----------------|-----|--|
| | <p>користећи прајмер: акрилни темељни премаз у воденој дисперзији, без растварача, са веома ниском емисијом испарљивих органских једињења (VOC) , температура за рад: +5°C до +35°C; време сушења 15-20 min на бетонским и дрвеним и 30-40 min на керамичким подлогама. Време чекања до лепљења или заглађивања: 2h-3h на бетонским и дрвеним и 4h -5h на керамичким подлогама. Потрошња: 0,1-0,2 kg/m² зависно од упојности подлоге. Користећи репарациону масу за попуњавање рупа Ултрабрзовезујућа цементна маса за изравнање, fine гранулације за наношење на хоризонталним и вертикалним површинама у дебљинама наноса до 10 mm. Скидање пода у сали за венчавање (Свечаној сали) и одвоз шута на депонију.</p> | m ² | 268 | |
| 5. | <p>Набавка једнобојног, „cut pile“ типа, теписона у смеђој боји са укупном тежином минимум 2,020 kg, висином газећег слоја 5 mm, употребне класе 33 и сертификатом Vfl-s1 израђеног од 100% полиамида. Теписон ће се укројити по мери и залепити целом површином брзовезујућим лепком на бази синтетичких полимера у воденој дисперзији за полагање облога од текстила на упијајуће подлоге у унутрашњим просторима уз потрошњу сса. 300-350 g/m².</p> | m ² | 66 | <p>Декларацију или произвођачку документацију или извештај о испитивању сачињен од стране надлежне институције</p> |

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - саставни део Обрасца понуде

- Дајемо понуду да за потребе Градске управе града Вршца квалитетно извршимо набавку и уградњу добара: набавка и уградња тепих стаза и теписона за потребе Градске управе Вршац, у складу са захтевима из Техничке спецификације, поштујући све важеће стандарде и прописе.

| Ред бр. | Опис | Назив и карактеристике добара које се нуде | Јединица мере | Количине | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
|---------|--|--|----------------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5*6) | 9 (5*7) |
| 1. | Набавка једнобојног, „cut pile“ типа, теписона у бордо боји са укупном тежином минимум 2.020kg, висином газећег слоја 5 mm, употребне класе 33 и сертификатом Vfl-s1 израђеног од 100% полиамида. Теписон треба да се укроји по мери за потребе израде стаза у ходнику, подеста, степеништа и стазе у Свечаној сали, након чега је потребно да се уради обрубљивање свих крајева концем по избору инвеститора/наручиоца. | | m ² | 221,8 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|----|--|--|--|--|
| 2. | <p>Набавка неопренског лепка на бази растварача, који не садржи тоулен, погодан за контактено лепљење, Сарджи: >25-50% Етил ацетат; 10-20% Алифатични угљоводоник С4-11; <0,1% Бензен; 5-10% Ацетон; 0,1-<1% Розин</p> | | kg | 45 | | | | |
| 3. | <p>Скидање старих стаза које су залепљене, скидање старог теписона са степеништа, скидање залепљеног пода у Малој сали – припрема пода у Малој сали наношењем репарационе масе како би се смањило постојећи зазор у поду 6m x 1m користећи прајмер: акрилни темељни премаз у воденој дисперзији, без растварача, са веома ниском емисијом испарљивих органских једињења (VOC) , температура за рад: +5°C до +35°C; време сушења 15-20 min на бетонским и дрвеним и 30-40 min на керамичким подлогама. Време чекања до лепљења или заглађивања: 2h-3h на бетонским и дрвеним и 4h -5h на керамичким подлогама. Потрошња: 0,1-0,2 kg/m² зависно од упојности подлоге. Користећи репарациону масу за попуњавање рупа Ултра-брзовезујућа цементна маса за изравнање, fine гранулације за наношење на хиризонталним и вертикалним површинама у дебљинама наноса до 10 mm. Скидање пода у сали за венчавање (Свечаној сали) и одвоз шута на депонију.</p> | | kom | 52 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 4. | <p>Скидање старих стаза које су залепљене, скидање старог теписона са степеништа, скидање залепљеног пода у Малој сали – припрема пода у Малој сали наношењем репарационе масе како би се смањио постојећи зазор у поду 6m x 1m користећи прајмер: акрилни темељни премаз у воденој дисперзији, без растварача, са веома ниском емисијом испарљивих органских једињења (VOC) , температура за рад: +5°C до +35°C; време сушења 15-20 min на бетонским и дрвеним и 30-40 min на керамичким подлогама. Време чекања до лепљења или заглађивања: 2h-3h на бетонским и дрвеним и 4h -5h на керамичким подлогама. Потрошња: 0,1-0,2 kg/m² зависно од упојности подлоге. Користећи репарациону масу за попуњавање рупа Ултра-брзовезујућа цементна маса за изравнање, fine гранулације за наношење на хоризонталним и вертикалним површинама у дебелинама наноса до 10 mm. Скидање пода у сали за венчавање (Свечаној сали) и одвоз шута на депонију.</p> | | m ² | 268 | | | | |
| 5. | <p>Набавка једнобојног, „cut pile“ типа, теписона у смеђој боји са укупном тежином минимум 2,020 kg, висином газећег слоја 5 mm, употребне класе 33 и сертификатом Vfl-s1 израђеног од 100% полиамида. Теписон ће се укројити по мери и залепити целом површином брзовезујућим лепком на бази синтетичких полимера у воденој дисперзији за полагање облога од текстила на упијајуће подлоге у унутрашњим просторима уз потрошњу сса. 300-350 g/m².</p> | | m ² | 66 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Услуга облагања степеница, кројењем на лицу места – степеник по степеник, лепљењем комплетне чеоне и газеће површине неопренским лепком који не садржи тоулен, погодан за контактано лепљење, Садржи: >25-50% Етил ацетат; 10-20% Алифатични угљоводоник С4-11; <0,1% Бензен; 5-10% Ацетон; 0,1-<1% Розин, контактном методом. Ивице на газистима морају бити опшивене на машини за обрубљивање пре уградње.</p> | | | | | | | |
| | УКУПНО: | | | | | | | |

Упутство за попуњавање:

У колону 3 обавезно унети -Назив и карактеристике добара које се нуде

У колону 6. – уписати јединичну цену без ПДВ-а;

У колону 7. – уписати јединичну цену са ПДВ-ом;

У колону 8. – уписати укупну цену без ПДВ-а (колона 5*колона 6);

У колону 9. - уписати укупну цену са ПДВ-ом (колона 5*колона 7)

На крају у реду „укупно“ сабрати све ставке без и са ПДВ-ом

Датум и место:

Потпис Привредног субјекта:
